

バイオマス温水ボイラー

使用用途
温泉等の公共施設、介護施設、ハウス農業関係、畜産業の給湯、暖房

ボイラー検査・資格・免許不要



- 無圧式温水機
- 高含水チップ対応
- 自動点火装置搭載
- 逆火防止、加熱防止機能装置付
- 高度な燃焼技術のストローカー式
- 燃焼コントロール技術
- 自動灰出し装置付
- 熱交換器の自動ブロー装置付

詳しくはお問い合わせください

操作性・耐久性・燃焼効率



燃料

● 高含水チップ対応の、自動点火装置搭載で高度な燃焼技術のストローカー式を採用しています
Model-CSA-GMタイプ (高含水チップ燃焼型)

間伐材などの切削チップ、破碎チップした燃料を、直接燃焼させることで温水の使用目的に応じて取り出すことができる熱交換器です。

高温・高灰分の燃料用で (スクリュウ供給) 含水最大55%灰分1%以上粗粒度50mm角程度以下までの燃料を炉内へ自動供給しストローカー型火格子で (移動床) まんべんなく燃焼させます。

多管煙道構造で缶体全体での熱交換を行ない高効率で、安定した温水供給を行います。独自の構造による燃料供給システムにより、長時間の供給も可能となり、確実な熱利用が出来ます。
一次、二次燃焼システム採用構造により、クリーンな排気を実現しました。シンプルな構造でトラブルも少なく、安全・確実な稼働が保証されます。