

小規模施設向けペレットボイラシリーズ

木質ペレットで93%以上の熱効率を実現

BIOMASS (WOOD PELLETT) BOILERS
PROPEL (プロピル)



P-25

Professional

木質ペレット燃焼で、オフィスや小規模集合住宅等の建物向けの暖房の熱源としてご利用いただけます。



販売価格 1,500,000円~2,500,000円

(本体+標準装備での価格です。ただし、据付、運賃は別途です。)

標準装備

- 1・逆火防止装置付
- 2・アラームで告知外付けの警報装置
- 3・高温運転、サーモスタッド制御方式
- 4・夜間凍結防止装置付
- 5・ペレット燃焼比例制御供給システム
- 6・異常高温自動停止装置付

オプション

- 1・自動灰出し装置
- 2・自動着火装置
- 3・自動煙管掃除機能
- 4・燃焼炉床自動清掃措置
- 5・炉内燃焼量感知自動供給装置
- 6・外気温感知・循環水温自動制御システム
- 7・運転時間外プログラム設定機能
- 8・温水供給の複数個所への供給機能
- 9・貯湯タンク管理システム機能
- 10・完全自動燃焼機能装置
- 11・ネット回線による管理システム機能

BIOMASS (WOOD PELLET) BOILERS PROPEL (プロピル) 仕様書

型 式	PU 14	PU 25	PU 40
使用燃料	A1、A2、6φ、L30mm木質ペレット 低位発熱量 4.5kw/kg (3.870Kcal/h)程度のもの		
燃料含水率	15%未満	15%未満	15%未満
燃料タンク容量	0.35/m ³ (約200kg)	0.35/m ³ (約200kg)	0.4/m ³ (約250kg)
定格入力	15.1kw/h	26.9kw/h	43.0kw/h
定格出力	14kw/h	25kw/h	40kw/h
	12.040Kcal/h	21.500Kcal/h	33.400Kcal/h
最小出力	4.0kw/h	4.0kw/h	8.0kw/h
給湯温度範囲	45°C～80°C		
缶体許容圧力	3.0bar(0.3Mpa)		
圧力試験数値	4.3bar(0.43Mpa)		
缶体貯水量	45ℓ	90ℓ	115ℓ
電熱面積	1.35m ²	1.70m ²	2.20m ²
燃料消費量	3.2kg/h	5.6kg/h	8.9kg/h
電 源	AC200V～230V 50Hz、60Hz(1600w)		
電気容量	本体起動モーター計＝400w 着火ヒーター＝1200w		
排気エントツ径	125φ(排気温度85°C～130°C)		
機器サイズ	W:1475 H:1600 D:900	W:1500 H:1650 D:900	W:1650 H:1800 D:900
重 量	500kg	550kg	600kg

ダレスサンドロジャパン株式会社

〒811-0202
福岡県福岡市東区和白2番地9-14
TEL092-410-0707 FAX092-410-0708
E-mail: info@dalessandro.jp
http://www.dalessandro.jp

〒712-8055 岡山県倉敷市南畝2-5-25
有限会社 スカイトレーディング
TEL. 086-450-3780
FAX. 086-450-3781